

SOUDAGE



CADDY ARC 151 I A 31 ÉQUIPÉ

Usage intérieur/extérieur (IP23). Livré complet avec pince et câble de masse. Très léger 8 kg. 150 A permettant d'utiliser des électrodes de diamètre jusqu'à 3,2 mm. Connecteurs de câbles grand modèle. Alimentation primaire 230 V monophasé 16 A. Alimentation possible sur groupes régulés.

Réf. 0460445881



CAGOULE WARRIOR™ TECH 9-13 JAUNE

La Warrior™ Tech 9-13 est une cagoule à obscurcissement automatique pour le soudage MIG/MAG, MMA et TIG (>20 A), de niveaux d'assombrissement variant de DIN 9 à DIN 13 par un bouton de réglage externe. La sensibilité et le temps de retour à l'état clair peuvent être réglés. La cagoule Warrior™ Tech 9-13 est disponible en noir classique ou jaune vif ESAB. Cagoule légère : seulement 520 g. Batterie intégrée chargée par cellules photovoltaïques. Cellule LCD performante : 1-2-1-2 selon l'EN 379. Homologuée CE et conformes aux normes EN 379 et EN 175.

Réf. 0700 000 401



FIL MAG OK ARISTOROD 12,50 DIAM. 1 MM BOBINE DE 18 KG

Fil Mag allié au silicium et manganèse, pour applications sous Argon + CO₂. Augmente la productivité par un meilleur dévidage, pas de particules de cuivre, moins de projections et moins de fumées. Système ASC réduit l'usure des tubes contacts. Destiné au soudage des aciers non alliés, avec une charge de rupture mini de 530 Mpa. Disponible en bobine et en fût Marathon.

Réf. 1A50106910



Notre indépendance fait la différence



ELECTRODE RUTILE 2,5 X 350

OK 46.00 est une électrode facile à utiliser qui dépose un métal de bonne qualité. Les cordons ont un bel aspect en toutes positions, et le laitier est facile à enlever. Elle s'amorce et se réamorce très facilement : elle est donc idéale pour les cordons courts, les passes de pénétration et le pointage. Elle est particulièrement recommandée en tuyauterie.

Réf. 4606253400



SPRAY ANTI-ADHÉRENT SANS CFC

Spray de 400ml anti-adhérent sans C.F.C. et sans silicone qui permet une protection efficace contre l'adhérence des grattons sur les pièces d'usure les plus exposées.

Réf. 192.0107



FIL MAG FOURRE PZ 6102 Ø 1.2

Fil fourré à poudre métallique pour pièces de fines épaisseurs (inférieures à 3 mm). S'utilise avec un gaz de protection M21. Les diamètres inférieurs à 1,4 mm permettent un soudage dans toutes les positions hormis verticale descendante.

Réf. 2621127730

Comptoir pour l'Industrie et le Matériel d'Entreprise



LOPEZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES