

LEVAGE-MANUTENTION



TRANSPALETTE 2,5 TONNES BASIC CBV JAUNE

Longueur de fourches : 1 150 mm. Largeur des fourches : 525 mm. Hauteur du sol mini / maxi : 85 mm / 200 mm. Roues caoutchouc dimension : 200 mm x 45 mm. Soupape de protection : si capacité de charge maximale dépassée, les transpalettes disposent d'une soupape de protection qui bloque le levage des fourches et prévient ainsi tout danger potentiel. Les parties brutes du châssis et des fourches reçoivent un revêtement époxy à une température de 250°C : la finition est de très haute qualité et augmente la durée de vie du transpalette. Les boggies en polyuréthane assurent un roulement sûr et efficace du transpalette. Poids : 67 kg. Garantie 3 ans.

Réf. GAB410V00LA



TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE HX10

Outil idéal pour travailler à hauteur, il convient pour les applications répétitives comme les approvisionnements de chaîne de production, et offre un grand confort d'utilisation.

Réf. EF0420V0500



2 X ROULEURS CHARGES LOURDES 4 T

Jeu de 2 plateaux roulant 2 x 2000 kg (total 4T) montés sur 2 roulettes en polyuréthane par plateau. Pouvant se connecter entre eux latéralement grâce à 1 barre de liaison centrale et coulissante fournie. Roulettes montées sur roulements à billes, facilitant le déplacement. Plateaux revêtus de caoutchouc antidérapant, évitant tout glissement de la charge. Poignée de portage 1 référence = 2 patins rouleurs + barres de liaison.

Réf. 865004365



DIABLE 350K POIGNEES A GARDE AVEC BAVETTE TOLE A BASCULEMENT ASSISTE ROUES

260 PN Bavette fixe 490 X 180. Tablier 945 x 450 Produit livré monté, prêt à l'emploi. Origine France garantie 5 ans.

Réf. 810300121



CHARIOT MODULAIRE

Chariot polyvalent entièrement modulable en fonction des besoins de l'utilisateur. Fabrication française de qualité.

Réf. 800005348



ROULETTE MANUTENTION LÉGÈRE PIVOTANTE À FREIN ROUE CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU - PLATINE

Roulette pivotante à blocage total suiveur - chape acier zingué - pivot sur double rangée de billes - corps de roue polyamide - bandage caoutchouc élastique bleu - Ø 125 mm - moyeu roulement à rouleaux - fixation platine entre axe 60x80 mm - capacité de charge de 125 kg.

Réf. 0095921900