

LEVAGE-MANUTENTION

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROULETTE MANUTENTION INOX PIVOTANTE À FREIN, ROUE POLYAMIDE

Roulette pivotante à double blocage - chape INOX - pivot sur double rangée de billes - axe boulonné - Ø 125/40 roue polyamide blanc - moyeu lisse - à platine entraxe 60x80 - capacité de charge 250 kg.

Existe en Ø 80 / 100 / 125 / 160 et 200 mm.

Réf. 95719800

LEVAC United Group

LEVAGE - ARRIMAGE - MANUTENTION - ANTICHUTES



CRIC HYDRAULIQUE

Levage horizontal ou vertical par la tête de levage ou par la patte de levage / pièces de fatigue traitées à haute résistance, limiteur de pression empêchant toute surcharge.

Réf. 6010B

LEVAC United Group

LEVAGE - ARRIMAGE - MANUTENTION - ANTICHUTES



ÉLINGUE CHAÎNE GRADE-80, 2 BRINS 2 CROCHETS RACCOURCISSEURS

Chaîne et accessoires en acier à haute résistance. La fabrication, les méthodes de calculs, d'essais et de certification des élingues chaîne sont soumises à la norme européenne en 818 4 à l'appui des exigences essentielles.

Réf. 4320B

Yale®



PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII CAPACITÉ 1T

Palan à main modèle VSIII1T 1000 kg. Capacité 1000 kg. 1 brin, course standard 3 mètres, avec chaînes en acier protégé contre la corrosion.

Existe en capacités de 250 kg à 1 t.

Réf. VSIII1T

Yale®



PALAN ELECTRIQUE CPV

Palan électrique à chaîne CPV 10-4 fixe à anneau - capacité 1000 kg, course std 3 mètres - 2 brins - non reconnectable, 400 V tri 50 Hz, commande sous TBT 48 V, protection IP55, fin de course haut et bas électrique, bac à chaîne, 1 Am.

Existe en différentes capacités et versions.

Réf. CPV 10-4

Tractel



PINCE À TÔLE KS1 0-20 MM

Pince à tôle multiposition force 1 T. Prise pour tôle jusqu'à 20 mm.

Réf. 50248