

KIT VIDÉO ABB-WELCOME MINI ACCESS

Sélection de kits prêts-à-poser idéals pour l'équipement d'une maison ou d'une villa. Ils contiennent tous les produits nécessaires à une installation simple et sont compatibles avec l'ensemble des accessoires de la gamme pour répondre à tous les besoins. 1 platine de rue 2 modules – Aluminium brossé, 1 module caméra, 1 module audio avec 1 bouton d'appel – Aluminium brossé, 1 boîte d'encastrement, 1 moniteur vidéo 4.3» mains libres – Blanc, 1 unité centrale compacte.

Réf. WM0907

319,00 € HT



KIT WELCOME PRÊT-À-POSER 7" PLATINE ALUMINIUM SAILLIE

Platine de rue vidéo en saillie extra plate (épaisseur : 26 mm). Moniteur vidéo 7 pouces, tactile, à mémoire d'images. Répond aux normes d'accessibilités : synthèse vocale, LED d'état sur la platine de rue. Caméra avec vision nocturne (éclairage par LEDs infrarouges). Toutes les caractéristiques du kit Connect WM0908.

Composition du kit :

- Platine de rue Aluminium Mini OS + 1 appel
- Boîtier de montage saillie pour la platine
- Nouveau moniteur interne écran 7" tactile
- Boîtier de montage saillie pour moniteur intérieur
- Unité centrale compacte 4 modules
- 4 badges RFID.

Réf. WM0916

349,00 € HT



KIT WELCOME PRÊT-À-POSER 7" PLATINE ALUMINIUM ENCASTRÉE

Platine de rue vidéo en saillie extra plate (épaisseur : 26 mm). Moniteur vidéo 7 pouces, tactile, à mémoire d'images. Répond aux normes d'accessibilités : synthèse vocale, LED d'état sur la platine de rue. Caméra avec vision nocturne (éclairage par LEDs infrarouges). Toutes les caractéristiques du kit Connect WM0908.

Composition du kit :

- Platine de rue Aluminium Mini OS + 1 appel
- Boîtier de montage encastré pour la platine
- Nouveau moniteur interne écran 7" tactile
- Boîtier de montage saillie pour moniteur intérieur
- Unité centrale compacte 4 modules
- 4 badges RFID.

Réf. WM0917

349,00 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BASICLINE 240

Détecteur de mouvements de chaleur 230 V. Angle de détection 240°. Contact 1 NO relié à la terre.

Réf. 586775

20,50 € HT



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 360°

Commutation d'éclairage en fonction de la luminosité et des mouvements. Possibilité d'adapter le champ de détection au moyen des éléments de masquage livrés avec l'appareil. Champ de détection circulaire jusqu'à 7 m de diamètre pour une hauteur de montage de 2,5 m temporisation de 5 s à 30 mn. Spécial circulation horizontale !

Réf. 586777

38,50 € HT



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 360 TECH BASICLINE MINI

Commutation d'éclairages en fonction de la luminosité et des mouvements. Champ de détection (pour une hauteur de montage de 3 m, circulaire jusqu'à 6 m de diamètre). La sensibilité de détection est réglable en continu. 230 V. Angle de détection 360°. Contact 1 NO relié à la terre.

Réf. 586776

38,50 € HT

