

# PRIMAIRE - ENDUITS DE RAGREAGE - COLLE

## EPONAL® 336 KIT 25 KG

Kit époxy de 2 composants. Barrière pour traiter définitivement les remontées d'humidité sur béton et chapes avant pose de revêtements de sol souples ou rigides. Barrière anti-radon.  
Avis Technique n°12/15-1705v1

Réf. 30176195



## ENDUITPRENE NOFLAM 20 KG

Primaire d'accrochage avant ragréage sur supports base ciment, carrelages, parquets, panneaux CTB-H, CTB-X, etc... Intérieur/extérieur. Coloré en bleu.  
Existe en 5 kg et 20 kg

Réf. 30603796



## PRIMASOL R EN 20 KG

Primaire d'accrochage hautes performances destiné à la préparation des sols intérieurs en neuf et rénovation avant ragréage ou collage.  
Existe aussi en 2 kg et en 5 kg.

Réf. 30042424



## ARDASOL 3 - 25 KG

Enduit de lissage autolissant prêt au mouillage pour sols intérieurs. Application manuelle ou à la pompe. Compatible avec tous types de planchers existants (PRE, plancher réversible, etc.). Neuf. Épaisseur d'emploi 1 à 10 mm. Certificat CSTB n° 546-106 S 76. Classe P3.

Réf. 30604523



## MIPLASOL TRAFIC 3

Enduit de lissage et de ragréage très autolissant, prêt au mouillage spécial solier. Pompable. Classe P3.  
Certificat QB N° 806-106 S 44.

Réf. 30603769



## ARDASOL 3 FIBRE - 25 KG

Enduit de lissage fibré. Spécial supports en réhabilitation. Certificat CSTB N° 835-106 S 106. Classe P3. Utilisation en intérieur. Classe A+. Enduit de lissage prêt au mouillage pour sols intérieurs, renforcé de fibres synthétiques, spécialement adapté à la préparation des supports maçonneries ou supports difficiles neufs et en réhabilitation avant collage de sols souples ou durs. A partir de 3 mm d'épaisseur, convient aux locaux de classement UPEC P3 ou plus. Il bénéficie d'un certificat CSTB certifié.

Réf. 30605167

