

# PRIMAIRE - ENDUITS DE RAGREAGE - COLLE



## PRIMAPRENE 20 KG

Primaire d'accrochage avant ragréage sur supports base ciment, carrelages, panneaux CTB-H, CTB-X, etc... Intérieur/extérieur. Coloré en bleu.

Existe aussi en 5 kg (30047917).

Réf. 30047910



## MANGSOL 3

Enduit de lissage autolissant prêt au mouillage pour sols intérieurs. Application manuelle ou à la pompe. Compatible avec tous types de planchers existants (PRE, plancher réversible, etc...) Neuf et rénovation. Épaisseur d'emploi 1 à 10 mm. Classe P3. Certificat QB n° 842-106 S 76.

Réf. 30608778



## UNIMANG 3

Enduit de lissage et de ragréage très autolissant, prêt au mouillage spécial solier. Pompable.

Classe P3. Certificat QB N° 806-106 S 44.

Réf. 30503180



## UNIMANG 3F

Enduit de lissage et de ragréage renforcé de fibres spécial réhabilitation pour : anciens carrelages, anciennes dalles semi-flexibles, chapes asphaltes, chapes et dalles ciment, anciens parquets... jusqu'à 15 mm. Classe P4S. Certificat QB N° 846-106 S 75.

Réf. 30503200



## POLYMANG SM CONFORT

Colle sol acrylique hautes performances, polyvalente pour revêtements de sols PVC homogène et moquettes. Sans solvant, à très faible émission de COV. Classe A+.

Formule confort, application facile et qualité de l'air intérieur optimisée.

1 kg - 6 kg et 20 kg

Réf. 30600261



## TECHNIMANG 18KG

Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux.

Temps de gommage court et piégeant initial très puissant : placage immédiat du revêtement. Cohésion finale très élevée et grande résistance au cisaillement permettant la pose de tous les revêtements dits « techniques » tels que LVT et caoutchouc.

Sans solvant, sans phtalate. Très faibles émissions de COV : classe A+ et EC1 Plus.

Réf. 30606601



## DALFIX 15KG

Produit de maintien pour dalles plombantes amovibles (pose sur film sec) et moquettes sur envers feutre. Très faible émission de COV. Sans solvant.

Existe aussi en 5 kg (30501444)

Réf. 30501445

