

# ÉCHAFAUDAGE ROULANT OU FIXE (HORS FAÇADE)

## ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM ALTITUDE LONGUEUR 1,65 M

Longueur 1,65 m - Largeur 0,62 m - Hauteur de plancher : 2,80 m - Hauteur de travail : 4,80 m - Surface utile 0,53 x 1,50 m - Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg, DÉCRET 2004-924 - NORME NF EN 1004 - Base fixe - Montage et démontage en sécurité - Possibilité de rehausser jusqu'à 9,90 m hauteur travail - Plancher alu/bois - Plinthes intégrées - 1 trappe - Roues Ø 125 réglables tous les 10 mm sur 150 mm - Passage des portes de 0,73 m - Installation en dénivelés intégrée.



Réf. 503313

**985,00 € HT**



## ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM DOCKER 85 LONGUEUR 2,54 M

Longueur 2,54 m - Largeur 0,85 m - Hauteur de plancher : 4,90 m - Hauteur de travail : 6,90 m - Surface utile : 2,44 x 0,60 m - Charge maxi-admissible sur un plancher : 292 kg - Plancher alu/bois ALTO double trappes - Equipé de garde-corps monoblocs EXMDS - DÉCRET 2004-924 - NORME NF EN 1004 - Labellisé NF - Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm - Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base - Installation en dénivelés intégrée - Diagonales fixation DECLIC : Verrouillage et déverrouillage faciles à distance - Fabriqué en France.

Réf. 254505

**3149,00 € HT**



## ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLY

Installé en 2 min 30 maxi - Garde-corps rétractables pour passer partout sans démontage - Acier Galvanisé - Réglage de la hauteur de travail de 2,30 à 3,80 m - Dimensions hors tout : Longueur 1,50 m - Largeur 0,68 m - DÉCRET 2004-924 - NORME ERPFH - NF P 93-520 - Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids plancher 10 kg - Accès par l'extérieur des 2 côtés - Surface utile : 1,35 x 0,46 m - Charge utile : 150 kg - Roues frein diamètre 125 mm - Base pliante et échelles munies de goupilles imperdables - Transport dans un break ou utilitaire léger - Fabriqué en France.

Réf. 12533

**715,00 € HT**



## ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLSTAR LONGUEUR 2,54 M

Acier galvanisé - Longueur 2,54 m - Largeur 0,75 m - Hauteur plancher 6,20 m soit 8,20 m d'hauteur de travail - Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m d'hauteur de travail - Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées - Surface utile : 2,44 x 0,60 m - Charge maxi admissible sur un plancher : 290 kg - Montage et démontage en sécurité par un opérateur - Base pliante - Stabilisateur unique toutes hauteurs - Installation en dénivelés intégrée - Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm - DÉCRET 2004-924 - NORME NF EN 1004 - Labellisé NF - Fabriqué en France.

Réf. 254006

**2495,00 € HT**

